

Čištění dlažby (před impregnací) Umělý pískovec

Na čištění dlažby slouží tekutý čisticí přípravek BETONCLEANER. Čištěnou plochu nejdříve vydatně namočte vodou a poté naneste zředěný BETONCLEANER (ředí se s vodou v poměru 1:1). Při ředění nalévejte vždy přípravek do vody, ne obráceně !!

Po nanesení přípravku na čištěnou plochu nechte tento působit cca. 5 minut. Je možno použít k lepší účinnosti hrubší kartáč, kterým čištěnou plochu několikrát vydrhněte.

Poté dlažbu opláchněte velkým množstvím vody. Tento proces - pokud je potřeba - opakujte několikrát.

Přípravek nanášejte pomocí textilie nebo houby odolné kyselinám.

Pomocí přípravku můžete vyčistit i případné "cementové výkvěty" z fólie nebo plastových stěn bazénu. (Cementové výkvěty mohou vzniknout působením nepříznivých klimatických podmínek a mohou se projevit bílými fleky na povrchu dlažby, nebo vyplavováním bílého sedimentu. Tento jev není způsoben nekvalitním výrobkem, ale jako vedlejší produkt při výrobě cementu).

Vyčištěnou bazénovou dlažbu nechte důkladně vyschnout a poté znovu naimpregnujte přípravkem REMEI COMPACT.

Při čištění používejte vhodné ochranné pomůcky, brýle, rukavice, oděv.

